

MILIEUBEORDELING

Product:	Mosa wandtegels
Type:	Met een dikte tussen de 5,3 en de 11 mm
Toepassing:	Wandtegelerk (binnen)
Functionele Eenheid:	Wandtegelerk inclusief bevestigingsmiddelen (tegelijm), gedurende een periode van 75 jaar, vergeleken per functionele eenheid van 1 m ² . Het wandtegelerk is toegepast op een ideale vlakke ondergrond.
Vergeleken met o.a.:	Keramische tegels, ongeglazuurd / gelijmd Keramische tegels, geglazuurd / gelijmd Natuursteen, gelijmd Natuursteen, gewonnen buiten Europa, gelijmd
Resultaat:	Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat Mosa wandtegels tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame (DUBO)keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ing. Kamiel Jansen
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

01-04-2018

Geldig tot:

01-04-2020

Mosa.

Certificaathouder:
Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
t: +31 (0) 43 368 9444
e: info@mosa.nl
w: www.mosa.nl

NIBE
EXPERTS IN
SUSTAINABILITY

Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org