

- Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter  
**Torrpressade keramiska klinker, typ 1, med vattenabsorption  $E_b \leq 0,5\%$**
- Byggproduktens avsedda användning eller  
**Vägg och golv för utom-och inomhusbruk**
- Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress  
**Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht**
- Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda  
**System 4**
- Namn och identifikationsnummer för anmält laboratorium, om relevant:

Uppgift (ar) som gjorts:

AVCP systemet:

Dokument utfärdade och datum för utfärdande:

- Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Reaktion vid brandpåverkan</b>	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>	<b>EN 14411</b>
<b>Utsläpp av farliga ämnen för:</b>		
- Kadmium	<b>NPD</b>	
- Bly	<b>NPD</b>	
<b>Slaghållfasthet</b>	<b><math>\geq 1600</math> N</b>	
<b>Friktionsefficient:</b>		
- CEN/TS 16165:2011 bilaga A lutande planet	<b><math>\geq R9</math></b>	
- CEN/TS 16165:2011 bilaga C PTV slider 57	<b><math>\geq 39</math></b>	
<b>Taktilitet</b>	<b>NPD</b>	
<b>Böjållfasthet / vidhäftning för:</b>		
- Cementbaserad fästmass, typ C2	<b><math>\geq 1.0</math> N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Värmechockbeständighet</b>	<b>Pass</b>	
<b>Hållbarhet för:</b>		
- Inomhusbruk	<b>Pass</b>	
- Utomhusbruk: frostbeständig	<b>Pass</b>	

- Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

A. Thomaes, CEO

Namn och befattning

Maastricht, 28-06-2013

Plats och dag för utfärdande



Namnsteckning