

Lastenboek Core Collection Terra vloertegels en stroken

Omschrijving

Vloerbekleding met keramische vloertegels.

Materiaal

De tegels zijn ongeglazuurde, drooggeperste, dubbelhardgebakken, volledig gesinterde tegels, geproduceerd volgens een tweelagensysteem (Ultragres-procedé), overeenkomstig NEN EN 14411 Bla. De toplaag heeft een oppervlakte-dessin ofwel schakering. Deze schakering ontstaat door gecontroleerd natuurlijk valgedrag van de kleikorrels, waardoor iedere tegel uniek is. De tegels hebben een mat en natuurlijk uiterlijk (veegeffect verkregen door pigmentprocedé) en een wateropnemingsgraad van < 0,1% aan het oppervlak en een wateropnemingsgraad van ≤ 0,3% aan de onderzijde. Maatvast tegels in de modulaire formaten 15 x 15 / 30 x 30 / 30 x 60 / 45 x 45 / 60 x 60 / 60 x 120 / 90 x 90 / 100 x 100 / 5 x 60 / 10 x 60 / 15 x 60 / 20 x 60 / 20 x 120 / 30 x 120 / 40 x 120 cm en mozaïek. In vlakke en extra slipwerende reliëfuitvoering, afhankelijk van het formaat. Met bijhorende traptegels en een uitgebreid assortiment accessoires, inclusief plinten, douchebaktegels en een shower drainsysteem, die modulair aansluiten bij de vloer- en wandtegels. De tegels hebben gerectificeerde kanten (met uitzondering van de formaten 15 x 15 en 30 x 30 cm). Geschikt voor vloerverwarming en gevelbekleding. Geproduceerd door kwaliteitsfabrikant in het bezit van het ISO 9001-certificaat met hoogwaardige, geselecteerde grondstoffen en duurzaam door gebruik van recyclingprocedé. In het bezit van het C2C Silver-certificaat.

Productspecificatie

Afmeting modulaire maat	Fabricagemaat	Oppervlaktestructuur	Aantal kleuren	Plinten beschikbaar
niet gerectificeerd (incl. 4 mm voeg)				
15 x 15 cm	146 x 146 x 7,5 mm	vlak (VV) R10/A	8	146 mm
		reliëftegel (RM) R11/B	8	
30 x 30 cm	296 x 296 x 10 mm	vlak (V) R10	14	296 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	9	
gerectificeerd (incl. 3 mm voeg)				
30 x 60 cm	297 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	22	297 / 597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
45 x 45 cm	446 x 446 x 10 mm	vlak (V) R10	12	446 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	2	
	446 x 446 x 12 mm	vlak (VE) R10	1	
60 x 60 cm	597 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	22	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
60 x 120 cm	597 x 1197 x 13 mm	vlak (V) R10	12	597 / 1197 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
90 x 90 cm	897 x 897 x 13 mm	vlak (V) R10	12	897 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
100 x 100 cm	997 x 997 x 13 mm	vlak (V) R10	11	
5 x 60 cm*	47 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
10 x 60 cm*	97 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
15 x 60 cm*	147 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
20 x 60 cm*	197 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
20 x 120 cm*	197 x 1197 x 13 mm	vlak (V) R10	5	1197 mm
30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	vlak (V) R10	5	297 / 1197 mm
40 x 120 cm*	397 x 1197 x 13 mm	vlak (V) R10	5	1197 mm
30 x 30 cm (mozaïek)	296 x 296 x 8 mm	vlak (MZVV) R10/C	6	296 mm
		vlak (MZVR) R10/C	6	296 mm
Shapes**	diverse afmetingen	vlak (V) R10	12	597 mm

* Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd. Voor altijd voorradige kleuren zie www.mosa.com.

** Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd en minimale bestelhoeveelheid van 25 m² per patroon.

Accessoires / hulpstukken*

Artikel	Afmeting	Fabricagemaat	Aantal kleuren
SP holplint	15 x 30 cm	146 x 297 x 8 mm	5
VM douchebakplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-16) mm	7
HM douchebakhoekplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-16) mm	7
BP plint	30 x 9,5 cm	296 x 95 x 10 mm	14
	45 x 9,5 cm	446 x 95 x 10 mm	5
	60 x 9,5 cm	597 x 95 x 12 mm	22
	90 x 9,5 cm	897 x 95 x 13 mm	12
	120 x 9,5 cm	1197 x 95 x 13 mm	12
T traptegel	30 x 30 cm	296 x 296 x 10 mm	14
(rechte voorzijde, volledige toplaag)			
TVG traptegel	30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	4
(rechte geglazuurde voorzijde)			
TV traptegel	30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	4
(rechte voorzijde, ingekleurde massa)			
HV traptegel (met hoek)	30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	10
SV shower drain vlak	15 x 60 cm	147 x 597 x 13 mm	5
(met 30 of 50 mm waterslot)	15 x 90 cm	147 x 897 x 13 mm	7
SRL shower drain reliëf	15 x 60 cm	147 x 597 x 13 mm	4
(met 30 of 50 mm waterslot)	15 x 90 cm	147 x 897 x 13 mm	4

Technische data

Eigenschappen conform norm EN 14411, bijlage G, type Bla en Mosa-norm^A.

De hieronder vermelde Mosa-normen hebben betrekking op de navolgende productieformaten:

- niet gerectificeerd: 15 x 15 en 30 x 30 cm;

- gerectificeerd: 30 x 60, 45 x 45, 60 x 60, 60 x 120, 90 x 90 en 100 x 100 cm^B.

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Lengte en breedte	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,3 % gerectificeerd: +/- 0,3 mm
Dikte ^C	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	d = 7,5 mm: +/- 4 % d ≥ 10 mm: +/- 3 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,5 % gerectificeerd: +/- 0,3 mm
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,5 % gerectificeerd: +/- 0,5 mm
Vlakheid zijde	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,6 mm L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L ≥ 45 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm L ≥ 90 cm: max. -1,2 / + 1,8 mm

* Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd. Voor altijd voorradige kleuren zie www.mosa.com.

Lastenboek Core Collection Terra vloertegels en stroken

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Vlakheid diagonaal	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,8 mm 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm 30 x 60 / 45 x 45 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm overige gereficeerd: max. +/- 1,8 mm
Scheluwte	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,4 % 30 x 30 cm: max. +/- 0,3 % gereficeerd: max. +/- 1,4 mm
Wateropneming	ISO 10545-3	gemiddeld ≤ 0,5 %; individueel ≤ 0,6 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %
Breuksterkte ^D	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Buigsterkte	ISO 10545-4	gemiddeld ≥ 35 N/mm ² ; individueel ≥ 32 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²
Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Thermische schokbestendigheid	ISO 10545-9	voldoet	voldoet
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	voldoet	voldoet
Chemische bestendigheid tegen:	ISO 10545-13		
- Zuren en logen:			
- lage concentratie			klasse ULA
- hoge concentratie			klasse UHA
- Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen		≥ klasse UB	klasse UA
Bestendigheid tegen vlekformers	ISO 10545-14		≥ klasse 3
Hechtsterkte:	EN 12004		
- Cementgebonden lijm, type C2			≥ 1 N/mm ²
UV-bestendigheid	DIN 51094		voldoet
Brandreactie	CWT ^E		A1 _{FL} / A1
Cradle to Cradle [®]			Silver

Mosa.

Lastenboek Core Collection Terra vloertegels en stroken

- ^A Uitgaande van een onveranderd oppervlak van de tegels. Een nabehandeling van Mosa-vloeren door derden, bijvoorbeeld impregneren of een chemische of mechanische antislipbehandeling, kan de optische en fysische eigenschappen van tegels negatief beïnvloeden. Hiervoor kan Mosa niet aansprakelijk worden gesteld.
- ^B Voor alle (op speciaal verzoek geproduceerde) afgeleide en afwijkende formaten en producten geldt dat maatvoering, rechtheid en vlakheid (ISO 10545-2) ten minste voldoen aan de in EN 14411, bijlage G, type B1a genoemde toleranties.
- ^C De diktetolerantie heeft betrekking op productiefomaten en het gemiddelde van meerdere metingen aan één tegel. Bij op speciaal verzoek gezaagde formaten uit standaard productietegels kan de dikte licht afwijken van de norm.
- ^D De breuksterkte-eisen (ISO 10545-4) zijn niet van toepassing op langwerpige formaten.
- ^E "Classified without testing" conform Europese Commissie Beschikking 96/603/EC.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.

De ondergrond dient stabiel en voldoende vlak te zijn. Grote oneffenheden worden verwijderd of er wordt een stabiele egalisatielaag toegepast. Eventuele leidingen worden ingebed in een stabiele egalisatielaag die minstens gelijkkomt met de bovenkant van de leidingen.

Toepassing

Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestendig en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten, zowel als vloer- en wandtegel en gevelbekleding. Voor de toepassing van de tegels zijn diverse legpatronen beschikbaar.

Aard van de overeenkomst

Nader te bepalen / # vermoedelijke hoeveelheid.

Meetwijze

Meeteenheid	m ²	vierkante meter
	m ¹	streckende meter bij # accessoires / # hulpstukken
	st	stuks bij # accessoires / # hulpstukken

Aan deze lastenboeken kunnen geen rechten ontleend worden.

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358
Postbus 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com

De tekst van dit lastenboek vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit lastenboek is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit lastenboek kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie zie www.mosa.com.