

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction
Carreaux de faïence pressés à sec, type 1, avec absorption d'eau $E_p > 10\%$
3. Usage(s) prévu(s)
Pour parois intérieurs
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant
Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction
Système 4
7. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable :

Inspection réalisé :

Système AVCP :

Certificat et date de délivrance :

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 14411
Émission de substances dangereuses, telles que :		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Résistance à la rupture :		
- < 7,5 mm	≥ 300 N	
- ≥ 7,5 mm	≥ 900 N	
Glissance	NPD	
Sensibilité tactile	NPD	
Force d'adhérence / adhésion, telle que :		
- Adhésive cimenteuse, type C1	≥ 0.5 N/mm ²	
Résistance au choc thermique	Pass	
Durabilité, telle que :		
- Usage intérieur	Pass	

10. Les performances du produit identifié au point 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A. Thomaes, CEO

Nom et fonction

Maastricht, 28-06-2013

Place et lieu de délivrance



Signature