

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction

Carreaux céramiques pressés à sec, type 1, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

3. Usage(s) prévu(s)

Pour parois et sols intérieurs et extérieurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) du produit de construction

Système 4

7. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable :

Inspection réalisé :

Système AVCP :

Certificat et date de délivrance :

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1_{FL}/A1	EN 14411
Émission de substances dangereuses, telles que :		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Résistance à la rupture	≥ 1600 N	
Glissance :		
- CEN/TS 16165:2011 annexe A pan incliné	$\geq R9$	
- CEN/TS 16165:2011 annexe C PTV slider 57	≥ 39	
Sensibilité tactile	NPD	
Force d'adhérence / adhésion, telle que :		
- Adhésive cimenteuse, type C2	≥ 1.0 N/mm²	
Résistance au choc thermique	Pass	
Durabilité, telle que :		
- Usage intérieur	Pass	
- Usage extérieur : résistance au gel / dégel	Pass	

10. Les performances du produit identifié au point 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A. Thomaes, CEO

Nom et fonction

Maastricht, 28-06-2013

Place et lieu de délivrance



Signature