

MILIEUBEORDELING

Product:**Mosa vloertegels****Type:**

Met een dikte tussen de 7 en de 13 mm

Toepassing:

Vloertegelwerk (binnen)

Functionele Eenheid:Vloertegelwerk inclusief bevestigingsmiddelen (lijm of cementmortel), toegepast in de Agent-schap NL Referentie Rijwoning, gedurende een periode van 75 jaar, vergeleken per functio-nale eenheid van 1 m². Het vloertegelwerk is toegepast op een ideale vlakke ondergrond.**Vergeleken met o.a.:**Keramische tegels, ongeglazuurd / (gelijmd of mortel)
Keramische tegels, geglazuurd / (gelijmd of mortel)
Europees Natuursteen, (gelijmd of mortel)
Natuursteen, buiten Europa, (gelijmd of mortel)**Resultaat:**

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat Mosa vloertegels tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame (DUBO)keuze is.

Verklaring van NIBE Research bvDeze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzaam bouwen (DUBO) keuze.**DUBOKEUR[®]**

Namens NIBE Research bv

ir. Jörg Blass
(directie NIBE)ing. Kamil Jansen
(projectleider NIBE)**Uitgegeven op:****01-04-2018****Geldig tot:****01-04-2020****Mosa.****Certificaathouder:****Koninklijke Mosa bv**
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
t: +31 (0) 43 368 9444
e: info@mosa.nl
w: www.mosa.nlBussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org