

Mosa.

A high-angle, close-up photograph of a person's foot wearing a white Converse sneaker with a red stripe and white laces. The foot is positioned on a dark, wet, and reflective floor, likely made of stone or concrete tiles. The wet surface creates distorted, rippling reflections of the shoe and the surrounding environment. The overall tone is dark and moody, emphasizing the texture of the floor and the contrast of the white shoe.

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen

Reinigungs- und Pflegeempfehlungen

Mosa-Fliesen haben einen zeitlosen Charakter und behalten ein Leben lang ihr ursprüngliches Aussehen, wenn sie gut gepflegt werden. Mit der Beachtung der richtigen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen gelingt dies mühelos.



Inhalt

Neubaureinigung

Verfugen und Vorreinigen 6

Zementschleier entfernen 7

Regelmäßige Reinigung

Lokale Reinigung 9

Wandfliesen 9

Bodenfliesen 9

Rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief 9

Große Reinigung von Bodenfliesen

Alkalischer Intensivreiniger 11

Saure Intensivreiniger 11

Regelmäßige professionelle Reinigung

Wandfliesen 12

Sanitäre Räumlichkeiten 12

Bodenfliesen 12

Rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief 12

Große professionelle Reinigung

Alkalischer Intensivreiniger 14

Saure Intensivreiniger 14

Hilfsmittel professionelle Reinigung

Bodenwischer oder Staubsauger 16

Mikrofaser-Wischsystem 16

Einscheibenmaschinen und Wassersauger 16

Scheuersaugmaschine 16

Hochdruckreiniger 16

Reinigungsmittel

Empfehlung 19

Neubaureinigung

Das Ziel der Neubaureinigung ist es, die Fliesen gebrauchsfertig und im vom Hersteller gelieferten Originalzustand zu übergeben. Ein nicht vollständig entfernter Zementschleier kann bei der täglichen Nutzung die Ursache für hartnäckigen Schmutz sein. Eine vollständige und fachgerechte Entfernung des Zementschleiers verbessert somit die Pflegeleichtigkeit des Fliesenbodens bei der täglichen Nutzung und sorgt außerdem dafür, dass die Fliesen ihr ursprüngliches Aussehen behalten.

Verfugen und Vorreinigen

Eine gute Neubaureinigung ist für einen pflegeleichten Fliesenboden unerlässlich und beginnt bereits beim Verfugen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bereiten Sie den Fugenmörtel gemäß den Anweisungen des Fugenmörtelherstellers vor.
2. Reinigen Sie die Fliesen mit einem sauberen, feuchten Schwamm, um Staub und Schmutz zu entfernen. Der so aufgetragene Wasserfilm dichtet kleine Unebenheiten in der Oberfläche ab und erleichtert das Verfugen.
3. Verfugen Sie die Fliesen mit einem Fugenbrett und entfernen Sie beim Verfugen möglichst viel überschüssigen Fugenmörtel von der Fliesenoberfläche.
4. Lassen Sie anschließend die Fugen trocknen, bis diese matt aussehen. Dies kann 15 bis 45 Minuten dauern. (Tipp! Bleibt nach dem Antupfen mit einer sauberen Fingerspitze kein Fugenmaterial am Finger zurück, ist die Fuge bereit zum Abnehmen mit dem Schwamm.)
5. Reiben Sie danach die gesamte Fliesenoberfläche mit einem leicht angefeuchteten Schwammbrett oder einem gut ausgewrungenen Schwamm in kreisenden Bewegungen ab. Diese Vorreinigung verleiht dem Fugenmörtel ein schönes, gleichmäßiges Aussehen und es kann damit vermieden werden, dass der verbleibende Fugenmörtel an den Fliesen haften bleibt. Bitte beachten: Verwenden Sie so wenig Wasser wie möglich! Wird bei der Vorreinigung zu viel Wasser verwendet, kann es zu einer Überwässerung der Fugen kommen, was zu Qualitätsverlust und Farbunterschieden führt.

Die Fliesen sind jetzt zum Abwischen bereit. Zum Abwischen der Fliesen empfiehlt Mosa die Verwendung einer sogenannten Rollerbox (ein länglicher Eimer mit Ausdrückrollen) mit klarem Wasser und einem Schwammbrett. Das Wasser muss sehr regelmäßig gewechselt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

6. Befeuchten Sie ein sauberes Schwammbrett in der Rollerbox und drücken Sie das überschüssige Wasser aus. Ziehen Sie das Schwammbrett vorsichtig in diagonalen Bewegungen über die Fliesen. Hierdurch wird die Aufnahme von Fugenmörtelresten gefördert.
7. Spülen Sie nach jeder Aktion das Schwammbrett in der Rollerbox aus und drücken Sie das überschüssige Wasser heraus.
8. Wiederholen Sie diese Schritte, bis die gesamte Fliesenoberfläche vollständig sauber ist, und wechseln Sie dabei regelmäßig das Wasser.
9. Nach dem Abwischen können die Fliesen mit einem Tuch oder Papiertuch trocken gerieben werden.
10. Decken Sie die Fliesen vorzugsweise nicht ab, bis die Restfeuchtigkeit des Klebers und der Fugen vollständig verdunstet ist. Dies kann 24 bis 72 Stunden dauern. Wenn ein Abdecken dennoch gewünscht oder notwendig ist, empfiehlt es sich, dies mit einem atmungsaktiven Material und nicht mit einem sogenannten Milchtütenpapier zu tun. Von der Verwendung von Milchtütenpapier ist grundsätzlich abzuraten, bis die gesamte Restfeuchtigkeit verdunstet ist.

Silikondichtstoff entfernen

Ausgehärteter Silikondichtstoff reagiert kaum auf (chemische) Reinigungsmittel, sodass sich diese Flecken von allen Arten von Materialien nur sehr schwer entfernen lassen. Vermeiden Sie daher Fleckenbildung beim Abdichten so weit wie möglich. Abdichtflecken müssen sofort entfernt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Webseiten der Silikondichtstoffhersteller.



Zementschleier entfernen

Sollten nach dem Trocknen der Fliesen unerwartet Fugenmörtelreste – sogenannte Zementschleier – zurückbleiben, empfiehlt Mosa die Verwendung eines Zementschleierentferners als Reinigungsmittel.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Mischen Sie den Zementschleierentferner im vom Hersteller vorgeschriebenen Verhältnis mit Wasser. Eine zu hohe Dosierung des Zementschleierentferners kann die Fugen angreifen und dauerhaft beschädigen.
2. Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche mit einem Bodentuch oder Wischmopp und reichlich Wasser. Das Wasser dringt in die Poren der Fugen ein und schützt die Fugen damit vor einer Schädigung durch den Zementschleierentferner.
3. Tragen Sie anschließend den Zementschleierentferner mit einem Schwamm auf oder bürsten und reiben Sie ihn leicht ein.
4. Lassen Sie das Reinigungsmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers einige Minuten einwirken. Achtung! Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel nicht auf dem Boden eintrocknet. Durch ein Eintrocknen können die gelösten Fugenmörtelreste noch hartnäckiger an der Fliese haften. Große Flächen vorzugsweise in Teilen (beispielsweise 20 Quadratmeter) reinigen.
5. Schrubben Sie das Reinigungsmittel kurz ein und entfernen Sie es sofort. Verwenden Sie vorzugsweise einen Wassersauger. Achten Sie besonders auf Bodenfliesen mit Relief. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Reinigungsflüssigkeit und die darin gelösten Fugenmörtelreste durch gründliches Spülen oder Trockenwischen vollständig aus den Relieftälern entfernt wurden.
6. Wischen Sie den Boden unmittelbar nach dem Entfernen des Reinigungsmittels gründlich mit reichlich klarem Wasser nach und trocknen Sie ihn mit einem Papier- oder Stofftuch ab. Dadurch werden auch letzte Reinigungsmittelreste und Verschmutzungen entfernt.

Ein nicht vollständig entfernter Zementschleier kann bei der täglichen Nutzung die Ursache für hartnäckigen Schmutz sein. Eine gründliche Entfernung dieses Schleiers verbessert somit die Pflegeleichtigkeit des Fliesenbodens bei gleichzeitiger Beibehaltung seines ursprünglichen Aussehens.

Bei Fliesen mit Relief muss besonders darauf geachtet werden, die Zement- und Fugenreste aus den Relieftälern zu entfernen, damit die Farbe und das Relief voll zur Geltung kommen und die funktionalen Eigenschaften gewährleistet sind.

Zur Entfernung von Zementschleier empfiehlt Mosa die auf Seite 19 aufgeführten Produkte.



Regelmäßige Reinigung

Mosa-Fliesen sind pflegeleicht, sofern die richtige Pflegemethode und die richtigen Pflegemittel verwendet werden. Eine regelmäßige Pflege von Wänden und Böden ist dabei Voraussetzung.

Lokale Reinigung

Eventuelle Verschmutzungen und Flecken mit geeigneten Mitteln (u.a. feuchtem Tuch, Küchenpapier, Schwamm oder Bodentuch) entfernen und mit einem sauberen, trockenen Tuch oder Bodentuch gründlich nachreiben.

Wandfliesen

Wischen Sie Wandfliesen regelmäßig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein neutraler oder mildalkalischer Allzweckreiniger hinzugefügt werden. Verwenden Sie vorzugsweise eine Sprühflasche mit Wasser und fügen Sie bei Bedarf ein paar Tropfen Allzweckreiniger hinzu. Sprühen Sie diese Lösung direkt auf das Mikrofasertuch und reinigen Sie die zu reinigende Oberfläche. Trocknen Sie bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nach. Waschen Sie das Mikrofasertuch nach Gebrauch.

Bodenfliesen

Vermeiden Sie die Ansammlung von Staub und Schmutz durch regelmäßiges Staubsaugen oder Staubwischen. Von der Verwendung von imprägnierten Tüchern zum Staubwischen wird abgeraten, da diese Öl oder Paraffin enthalten und beim Wischen eine dünne Schicht auf der Fliese hinterlassen, an der sich Staub und Schmutz wieder festsetzen können. Imprägnierte Tücher erkennt man häufig an einer (wiederverschließbaren) Folienverpackung, die ein Austrocknen verhindert.

- Der Boden sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um anhaftenden Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz durch Staubsaugen oder Staubwischen.
- Reinigen Sie den Boden mit einem Flachwischsystem mit Mikrofaser. Machen Sie den Wischmopp nicht zu nass; zu viel Wasser verringert die Wirksamkeit der Mikrofaser.
- Bei Verwendung eines normalen Mikrofasermopp empfehlen wir den Gebrauch einer Sprühflasche; sprühen Sie eine kleine Menge Wasser direkt auf den Mikrofasermopp und reinigen Sie damit den Boden.
- Geben Sie bei Bedarf einen Schuss Reinigungssessig oder Ammoniak in das Wasser oder einfach ein paar Tropfen eines speziellen Fliesenreinigers, wie zum Beispiel HMK R157 von Moeller Stonecare.
- Befeuchten Sie den Mopp erneut, wenn er zu trocken wird.
- Wenn das Tuch oder der Mopp mit Schmutz gesättigt ist, sollte er durch ein sauberes Exemplar ersetzt werden.
- Mikrofasertücher oder -mopps können nach Gebrauch ohne Zugabe von Weichspüler in der Maschine gewaschen werden.

Rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief

Rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief sind schmutzempfindlicher und erfordern in der Praxis einen intensiveren Pflegeaufwand als flache Fliesen. Passen Sie die Reinigungsmaterialien an das Relief des Bodens an, zum Beispiel einen hochflorigen (Mikrofaser-)Mopp oder eine Bürste, die sich dem Profil des Bodens anpassen kann.

Da im Relief der Fliesen mehr Wasser zurückbleibt als auf einer flachen Fliese, dauert das Trocknen eines Reliefbodens länger. Dadurch können sich Kalk-, Schmutz- und Seifenreste schneller ansammeln. Das Trocknen des Bodens nach der Nutzung verringert das Risiko einer Schmutzansammlung. Verwenden Sie ein trockenes Handtuch oder einen Fliesenabzieher, vorzugsweise aus weißem Gummi.

Bei Bedarf können anhaftende Verschmutzungen durch Schrubben des Bodens mit einer Lösung aus Wasser und alkalischem Intensivreiniger entfernt werden. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers und passen Sie die Dosierung gegebenenfalls der Intensität der Verschmutzung an.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie eine etwaige Fußbodenheizung rechtzeitig aus und warten Sie, bis der Boden abgekühlt ist.
2. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken.
3. Schrubben Sie den Boden kurz und entfernen Sie anschließend das Reinigungsmittel vollständig, indem Sie es beispielsweise in Richtung Abfluss abziehen.
4. Spülen oder wischen Sie den Boden gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie ihn. Verwenden Sie ein trockenes Handtuch oder einen Fliesenabzieher, vorzugsweise aus weißem Gummi.

Eine Produktliste der von Mosa empfohlenen alkalischen Intensivreiniger finden Sie auf Seite 19.



Große Reinigung Bodenfliesen

Auch wenn Sie Ihren Fliesenboden regelmäßig und richtig pflegen, kann es mit der Zeit zu einer Schleierbildung durch Rückstände von Reinigungsmitteln und Schmutz kommen. Daher wird ein- oder mehrmals im Jahr eine große Reinigung durchgeführt, um angesammelte Reinigungsmittelrückstände und Schmutz zu entfernen. Dadurch kann der Boden wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Alkalischer Intensivreiniger

Für eine große Reinigung sollte der Boden mit einer Lösung aus stark alkalischem Intensivreiniger und Wasser geschrubbt werden. Verwenden Sie hierfür einen Reiniger ohne Zusatz von Glanz-, Schutz- oder Imprägniermitteln. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers und passen Sie die Dosierung gegebenenfalls der Intensität der Verschmutzung an. Auch eine naturreine Flüssigseife eignet sich ausgezeichnet zum Lösen und Entfernen starker Verschmutzungen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie eine etwaige Fußbodenheizung rechtzeitig aus und warten Sie, bis der Boden abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie vor dem Reinigen losen Schmutz durch Staubsaugen oder Staubwischen.
3. Verdünnen Sie das Reinigungsmittel im vom Hersteller angegebenen Verhältnis mit Wasser und tragen Sie es auf den Boden auf. Schrubben Sie die Lösung mit einem Schrubber ein und lassen Sie sie einige Minuten einwirken. Stellen Sie dabei sicher, dass das Reinigungsmittel zwischenzeitlich nicht auf dem Boden eintrocknet.
4. Nehmen Sie das Reinigungsmittel nach der Einwirkzeit vollständig vom Boden auf. Die Verwendung eines Nasssaugers erleichtert das Aufsaugen der Flüssigkeit und hinterlässt einen trockenen Boden. Hiermit wird auch die Menge an zurückgebliebenem Reinigungsmittel mit darin gelöstem Schmutz minimiert.
5. Wischen Sie abschließend den Boden gründlich mit einem sauberen (Mikrofaser-)Mopp und klarem Wasser nach. Hierdurch werden auch letzte Reinigungsmittelreste entfernt und der Boden trocknet streifenfrei.

Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, den Schrubber durch eine Einscheibenmaschine zu ersetzen. Hierdurch wird der Boden mühelos und effektiv in einem Bruchteil der Zeit gereinigt, die das manuelle Schrubben erfordert. Einscheibenmaschinen und Wassersauger können bei spezialisierten Verleih- und Heimwerkerfirmen gemietet werden.

Eine Produktliste der von Mosa empfohlenen alkalischen Intensivreiniger finden Sie auf Seite 19.

Saure Intensivreiniger

In einigen Fällen kann ein alkalischer Reiniger nicht alle Verunreinigungen entfernen und es muss ein zweiter Reinigungsschritt mit einem sauren Reinigungsmittel durchgeführt werden. Dies kann beispielsweise in Sanitärbereichen oder Regionen mit relativ kalkhaltigem Wasser der Fall sein oder wenn infolge unvollständiger Neubaureinigung leichte Rückstände von Zement oder Fugenmörtel auf der Oberfläche zurückgeblieben sind. Das zu wählende Produkt muss einen hochkonzentrierten Säureanteil enthalten und für keramische Bodenfliesen geeignet sein. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers und passen Sie die Dosierung gegebenenfalls der Intensität der Verschmutzung an. Die Funktionsweise eines sauren Intensivreinigers ist die gleiche wie oben für den alkalischen Intensivreiniger beschrieben.

Eine Produktliste der von Mosa empfohlenen sauren Intensivreiniger finden Sie auf Seite 19.

Professionelle Reinigung regelmäßig

Wand- und Bodenfliesen von Mosa sind moderne, hochwertige Produkte mit einer absolut minimalen Feuchtigkeitsaufnahme. Sogenannte Imprägnier-, Schutz- oder andere Reinigungsmitteln, die Rückstände hinterlassen, werden dringend abgeraten, da sie nicht in das Produkt eindringen können und daher auf der Fliesenoberfläche verbleiben. Hierdurch verändert sich das ursprüngliche Aussehen der Fliese und der rutschfeste Wert der Fliese kann negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus stellt die angebrachte Schicht eine mögliche Quelle für anhaftende Verunreinigungen und damit verbundene Pflegeprobleme dar.

Für die tägliche professionelle Pflege sind die richtige Reinigungsmethode und die Verwendung der richtigen Pflegemittel entscheidend.

Wandfliesen

Wischen Sie Wandfliesen in trockenen Räumen regelmäßig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Geben Sie bei Bedarf einen neutralen oder mildalkalischen Allzweckreiniger hinzu. Verwenden Sie vorzugsweise eine Sprühflasche mit Wasser und fügen Sie bei Bedarf ein paar Tropfen Allzweckreiniger hinzu. Sprühen Sie diese Lösung direkt auf das Mikrofasertuch und reinigen Sie die zu reinigende Oberfläche.

Sanitäre Räumlichkeiten

Ersetzen Sie in sanitären Räumlichkeiten bei Bedarf das neutrale oder mildalkalische Reinigungsmittel durch einen sauren Reiniger, um Kalk- und Urinrückstände zu entfernen. Verdünnen Sie das Produkt im vom Hersteller angegebenen Mischungsverhältnis und sprühen Sie es direkt auf die zu reinigende Oberfläche. Spülen Sie die Oberfläche nach einer kurzen Einwirkzeit mit klarem Wasser ab und wischen Sie diese mit einem Mikrofasertuch trocken. Saurer Kalk- oder Zementschleierentferner sollten mit Vorsicht verwendet werden, da sie dekorative Elemente wie Einsätze oder Zierleisten aus Naturstein oder Edelstahl angreifen können.

Bodenfliesen

Abhängig von der Verwendungshäufigkeit sollte die regelmäßige Pflege mit einem Bodenwischer in Kombination mit einem trockenen (nicht imprägnierten) Wisch- oder Klebetuch, mit einem Staubsauger, mit einem leicht feuchten Mikrofaser-Bodenwischer oder mit einem Scheuersaugautomaten erfolgen.

Rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief

Profilfliesen und Fliesen mit Relief sind schmutzempfindlicher und erfordern in der Praxis einen intensiveren Pflegeaufwand als flache Fliesen. Reinigungsmittel und -methoden sollten an die lokalen Umstände angepasst werden. Die Wahl des Reinigungsmittels und der Reinigungsmethode sollte jedoch keinen negativen Einfluss auf die Rutschfestigkeit der Bodenfliese haben. Wählen Sie eine ausreichend flexible Scheibe (zum Beispiel weiß) oder eine Bürste, die sich dem Profil des Bodens anpassen kann. Für ein gründliches Reinigungsergebnis wechseln Sie vorzugsweise einmal pro Woche das manuelle Trocken- oder Feuchtwischen mit einer Reinigung mit dem Scheuersaugautomaten ab. Wechseln Sie hierbei zwischen alkalischen und sauren Intensivreinigern ab, um die Bildung von Rückständen so gut wie möglich zu verhindern.





Professionelle Reinigung groß

Die große Reinigung betrifft die Bodenfliesen und wird ein- bis mehrmals im Jahr durchgeführt, um angesammelte Reinigungsmittelrückstände und Schmutz zu entfernen. Bevor mit der großen Reinigung begonnen wird, muss der Boden durch Staubwischen oder Staubsaugen von losem Schmutz befreit werden.

Alkalischer Intensivreiniger

Die große Reinigung sollte mit einer Kombination aus Einscheibenmaschine und Wassersauger sowie einer Lösung aus stark alkalischem Intensivreiniger und Wasser durchgeführt werden. Verwenden Sie hierfür einen Reiniger ohne Zusatz von Glanz-, Schutz- oder Imprägniermitteln. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers und passen Sie die Dosierung gegebenenfalls der Intensität der Verschmutzung an.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie eine etwaige Fußbodenheizung rechtzeitig aus und warten Sie, bis der Boden abgekühlt ist.
2. Tragen Sie die Reinigungslösung auf den Boden auf.
3. Bürsten Sie die Lösung mit der Einscheibenmaschine ein.
4. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken. Stellen Sie sicher, dass der Boden in der Zwischenzeit nicht austrocknet.
5. Schrubben Sie den Boden nochmals mithilfe der Einscheibenmaschine.
6. Entfernen Sie die Flüssigkeit anschließend sofort mit dem Wassersauger.
7. Wischen Sie abschließend den Boden mit einem sauberen (Mikrofaser-)Mopp und sauberem Wasser.

Eine Produktliste der von Mosa empfohlenen alkalischen Intensivreiniger finden Sie auf Seite 19.

Saure Intensivreiniger

In einigen Fällen kann ein alkalischer Reiniger nicht alle Verunreinigungen entfernen und es muss ein zweiter Reinigungsschritt mit einem sauren Reinigungsmittel durchgeführt werden. Dies kann beispielsweise in Sanitärbereichen oder in Regionen mit relativ kalkhaltigem Wasser der Fall sein oder wenn infolge unvollständiger Neubaureinigung leichte Rückstände von Zement oder Fugenmörtel auf der Oberfläche zurückgeblieben sind. Das zu wählende Produkt muss einen hochkonzentrierten Säureanteil enthalten und für keramische Bodenfliesen geeignet sein. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen des Herstellers und passen Sie die Dosierung gegebenenfalls der Intensität der Verschmutzung an.

Eine Produktliste der von Mosa empfohlenen sauren Intensivreiniger finden Sie auf Seite 19.

Professionelle Reinigung Hilfsmittel

Abhängig von der Oberfläche der Fliese, der Größe des Bodens und der Intensität der Verschmutzung können unterschiedliche Hilfsmittel verwendet werden, um einen Fliesenboden effektiv zu reinigen.

Bodenwischer oder Staubsauger

Bei geringer Verwendungshäufigkeit oder leichter Verschmutzung kann ein Bodenwischer oder Staubsauger verwendet werden. Bei flachen Fliesen reicht das tägliche Abstauben mit einem Bodenwischer und trockenen Lappen. Bei Fliesen mit Relief empfiehlt sich das tägliche Staubsaugen.

Mikrofaser-Wischsystem

Für kleine Räume oder als Alternative zum Trockenwischen oder Staubsaugen bei normaler Verwendungshäufigkeit oder leichter Verschmutzung empfiehlt sich das tägliche Wischen mit einem Mikrofaser-Wischsystem. Verwenden Sie einen leicht feuchten Wischmopp mit hohem Mikrofaseranteil; mindestens 50 %. Verwenden Sie vorzugsweise ein System mit integrierter Befeuchtung oder vorbefeuchtete Wischmopps. Verwenden Sie für Böden mit leicht profilierten Fliesen einen langflorigen Mikrofaser-mopp. Geben Sie bei Bedarf 0,1 % bis maximal 0,5 % (10 bis 50 Milliliter pro 10 Liter Wasser) Pflegemittel oder Reinigungssessig ins Wasser. Das Reinigungsmittel muss für unglasierte Bodenfliesen geeignet sein.

Einscheibenmaschinen und Wassersauger

Eine professionelle große Reinigung sollte mit einer Kombination aus Einscheibenmaschine und Wassersauger durchgeführt werden. Einscheibenmaschinen und Wassersauger können bei spezialisierten Verleih- und Heimwerkerfirmen gemietet werden. Wählen Sie eine ausreichend flexible Scheibe (zum Beispiel weiß) oder eine Bürste, die sich dem Profil des Bodens anpassen kann. Für ein gründliches Reinigungsergebnis wechseln Sie vorzugsweise einmal pro Woche das manuelle Trocken- oder Feuchtwischen mit einer Reinigung mit dem Scheuersaugautomaten ab. Wechseln Sie auch die verwendeten Reinigungsmittel ab, um die Bildung von Rückständen so weit wie möglich zu vermeiden.

Scheuersaugmaschine

Anstelle einer Einscheibenmaschine und eines Wassersaugers kann auch eine Scheuersaugmaschine verwendet werden. Schalten Sie beim ersten Durchgang die Saugfunktion der Maschine aus und bürsten Sie die Reinigungsflüssigkeit auf die Oberfläche. Nach der Einwirkzeit von einigen Minuten wird der Boden erneut mit der Maschine geschrubbt, wobei die Saugfunktion eingeschaltet ist. Abschließend wird der Boden ein drittes Mal mit sauberem Wasser geschrubbt. Stellen Sie sicher, dass der Behälter der Scheuersaugmaschine gründlich ausgespült ist, bevor Sie ihn wieder mit Wasser füllen. Wählen Sie für rutschfeste Fliesen und Fliesen mit Relief eine geeignete Scheibe oder Bürste, die sich dem Profil des Bodens anpassen kann. Für große Räume oder als Ergänzung zur täglichen Pflege (sowohl trocken als auch feucht). Fügen Sie maximal 0,5 % (50 Milliliter pro 10 Liter Wasser) Spülmittel oder Reinigungssessig dem Wasser der Maschine hinzu. Für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen muss das Reinigungsmittel schaumarm und gleichzeitig für unglasierte Bodenfliesen geeignet sein. Verwenden Sie für flache Fliesen maximal eine rote Scheibe.

Hochdruckreiniger

Wenn es die Umstände zulassen, kann zur Entfernung sehr starker Verschmutzungen auch ein Hochdruckreiniger eingesetzt werden. Hierbei besteht allerdings die Gefahr einer Beschädigung der Fugen. Bei Epoxidfugen darf die Wassertemperatur 75 Grad Celsius nicht überschreiten.





Reinigungsmittel

Empfehlung

Als Zementschleierentferner, alkalische oder saure Intensivreiniger, empfiehlt Mosa die nachfolgenden Produkte. Konsultieren Sie zusätzlich zu dieser Mosa-Empfehlung immer auch vorab die Gebrauchsanweisung des Anbieters. Diese Vorschriften finden Sie auf der Verpackung des jeweiligen Reinigungsmittels oder auf der Website des jeweiligen Anbieters.

Zementschleierentferner

- HMK R183 Cementsluier-Ex (Moeller Stonecare)*
- Lithofin KF Cementsluier Verwijderaar*
- Cement Remover (Faber Tile & Stone Care)*

Alkalische Intensivreiniger

- HMK R157 Intensieve Tegeliniger (Moeller Stonecare)
- Lithofin KF Intensiefreiniger
- Deep Degreaser (Faber Tile & Stone Care)

Saure Intensivreiniger

- HMK R159 Tegelin- en Sanitairreiniger (Moeller Stonecare)*
- Lithofin KF Sanitairreiniger*
- Tile Cleaner (Faber Tile & Stone Care)*

* Achtung! Achten Sie bei Verwendung von sehr sauren Reinigungsmitteln auf eine gute Belüftung. Einige saure Reiniger können Naturstein- oder Metalloberflächen beschädigen. Stellen Sie sicher, dass saure Reiniger unter anderem nicht mit Naturstein, Wasserhähnen, Scharnieren oder Zierleisten in Kontakt kommen. Es wird darüber hinaus empfohlen, diese Oberflächen nach der Verwendung von sehr sauren Reinigern mit einem neutralen Allzweckreiniger zu reinigen, um einen Angriff von sauren Dämpfen zu verhindern.



Weitere Informationen

Diese Reinigungsempfehlung ersetzt alle vorherigen Versionen und wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit führenden Klebstoffherstellern mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Empfehlungen basieren auf dem aktuellsten Wissensstand. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website www.mosa.com

Diese Reinigungsempfehlung dient der Information über Mosa-Produkte, -Eigenschaften und -Anwendungen und stellt daher keinerlei Garantie für die angegebenen Empfehlungen dar. Mosa akzeptiert keine Beschwerden und übernimmt keine Haftung für etwaige Abweichungen von den in dieser Broschüre gegebenen Empfehlungen.

Anwender müssen sich vorab anhand der Produkt- und Sicherheitsdatenblätter umfassend über die Produkteigenschaften, Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Hersteller informieren. Für mehr Informationen zu Garantien und Haftung verweisen wir auf unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aus dem Inhalt dieser Reinigungsempfehlungen können keinerlei Rechte abgeleitet werden. Druckfehler vorbehalten.

Anleitungsvideos zur Pflege von Mosa-Fliesen finden Sie unter www.mosa.com. Sie können gerne auch Kontakt mit Mosa aufnehmen, um Empfehlungen zur Entfernung hartnäckiger Flecken zu erhalten.

Mosa.

Royal Mosa

Meerssemerweg 358
Postbus 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com



© Royal Mosa, Maastricht 2024

Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.mosa.com.