

Prestatieverklaring vloertegels, VTO-01-1307-03

1. Type, partij- of serienummer of elk ander element waarmee het product kan worden geïdentificeerd
Drooggeperste keramische tegels, type 1, met wateropname Eb ≤ 0,5%

2. Beoogd gebruik
Voor binnen- en buitenmuren en vloeren

3. Naam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant
Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht, geproduceerd in Nederland,

4. Systeem/systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)
Systeem 4

5. Aangegeven prestaties


Essentiële kenmerken	Prestatie	Technische specificatie
Reactie op brand	A1FL/A1	EN 14411:2016
Vrijgave van gevaarlijke stoffen voor:		
- Cadmium	NPD	
- Lood	NPD	
Breuksterkte		
- < 7.5 mm	≥ 1200 N	
- ≥ 7.5 mm	≥ 1700 N	
Gladheid		
- CENT/TS 16165:2011 annex A	≥ R9	
- CENT/TS 16165:2011 annex C	≥ 39	
Tactiliteit	NPD	
Hechtsterkte / adhesie voor:		
- Cementgebonden lijm, type C2	≥ 1.0 N/mm²	
Weerstand tegen thermische schokken	Goedgekeurd	
Duurzaamheid voor:		
- Intern gebruik	Goedgekeurd	
- Extern gebruik: vorst-dooibestendigheid	Goedgekeurd	

6. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn in overeenstemming met de in punt 5 vermelde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Willem Stas - COO
Naam en functie

Maastricht, 17-04-2023
Plaats en datum van uitgifte


Handtekening