

# Mosa.

## Déclaration de performance des carreaux muraux,

WTG-01-1307-01

1. Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec, type 1, avec absorption d'eau Eb > 10 %**

2. Utilisation(s) prévue(s)

**Pour les murs intérieurs**

3. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

**Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht, fabriqué aux Pays-Bas**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)

**Système 4**

5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques
<b>Réaction au feu</b>	<b>A1</b>	
<b>Libération de substances dangereuses pour :</b>		
- Cadmium	<b>NPD</b>	
- Plomb	<b>NPD</b>	
<b>Résistance à la rupture</b>		
- < 7,5 mm	<b>≥ 300 N</b>	
- ≥ 7,5 mm	<b>≥ 900 N</b>	
<b>Glissance</b>	<b>NPD</b>	
<b>Tactilité</b>	<b>NPD</b>	
<b>Résistance à l'adhérence / adhérence pour</b>		
- Adhésif à base de ciment, type C1	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	<b>Conforme</b>	
<b>Durabilité pour :</b>		
- Usage interne	<b>Conforme</b>	

**EN 14411:2016**

6. Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.

La présente déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.  
Signé pour et au nom du fabricant par :

Willem Stas - COO  
Nom et fonction



Maastricht, le 17-04-2023  
Lieu et date de délivrance

Signature