

	
Royal Mosa Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht 19 VTO-01-1307-03	
EN 14411 Trocken gepresste Keramikfliesen, Typ 1, mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$, für Innen- und Außenwände und Bodenbeläge.	
Eigenschaften	Deklarierte Werte
Brandverhalten	A1 _{FL} / A1
Bruchfestigkeit	d < 7,5 mm: $\geq 1200 \text{ N}$ d $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1700 \text{ N}$
Rutschigkeit, gemäß: - Rampentest, CEN/TS 16165:2011 Anhang A - PTV-Folie 57, CEN/TS 16165: 2011 Anhang C	Siehe technisches Datenblatt „Sicherheit beim Gehen“ unter www.mosa.com
Haftfestigkeit/Haftung für: - Zementhaltiger Klebstoff, Typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Temperaturwechselbeständigkeit	Entspricht
Haltbarkeit für: - Innenbereich: - Außenbereich: Frost-Tau-Beständigkeit	Entspricht Entspricht
Leistungserklärung	Siehe „Qualität und Normen“ auf www.mosa.com